

CARGADOR PORTÁTIL EV**A02 TIPO 2****32 A · 7 kW · AC MONOFÁSICA**

Solución portátil de carga en corriente alterna para vehículos eléctricos equipados con entrada Tipo 2. Permite ajustar la corriente antes de iniciar la carga y supervisar en pantalla los principales parámetros del proceso.

7 kW

Potencia nominal máxima

32 A

Corriente máxima

220-250 V

Tensión nominal AC

IP65

Conector y caja de control

**FUNCIONES PRINCIPALES****● Pantalla LCD 2.4"**

Voltaje, corriente, potencia, energía, tiempo y temperatura.

● Corriente ajustable

Versión 32 A: 6 / 8 / 10 / 16 / 20 / 24 / 32 A según el manual del fabricante.

● Carga programable

Programación de inicio diferido desde el panel del equipo.

● Indicador LED

Estado de preparación, carga, carga completa y fallo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Configuración: A02 Tipo 2 · 32 A · 7 kW

Modelo	A02 Tipo 2
Aplicación	Carga portátil AC para vehículo eléctrico
Interfaz de vehículo	Tipo 2 · IEC 62196-2
Potencia nominal máxima	7 kW
Corriente máxima	32 A
Corriente ajustable	6 / 8 / 10 / 16 / 20 / 24 / 32 A*
Tensión nominal	220-250 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz
Pantalla	LCD 2.4 pulgadas + indicador LED
Cable de carga	5 m (configuración estándar del modelo)
Caja de control	218 x 100 x 60 mm
Protección ambiental	IP65 en conector y caja de control
Protección diferencial	30 mA AC + 6 mA DC (Tipo A + 6 mA)
Material de carcasa	Termoplástico retardante de llama UL94-V0

PROTECCIONES INTEGRADAS

- Sobretensión y subtensión
 - Fuga eléctrica y conexión a tierra
 - Cortocircuito
- Sobrecarga / sobrecorriente
 - Sobretemperatura (control térmico)
 - Protección frente a eventos eléctricos transitorios / rayos

COMPATIBILIDAD Y USO

Compatible con vehículos eléctricos que incorporan entrada de carga AC Tipo 2 (IEC 62196-2). La potencia real de carga depende del cargador interno del vehículo y de la capacidad de la instalación eléctrica.

Instalación recomendada: circuito correctamente dimensionado, protegido y con puesta a tierra. No utilizar extensiones ni accesorios no especificados para la corriente de trabajo.